

BBS Bestellung

an Fax: +43 6245 70500 127



Firma: _____
 Name: _____
 Anschrift: _____

 Fax: _____
 Tel.: _____
 e-mail: _____
 UID-Nr.: _____

Lieferadresse: _____

 Lieferdatum: _____

Elementstärke

Qualitäten

Oberfläche

Profilart

| Lagen | Dicke ¹⁾ |
|-------|---------------------|
| | [mm] |
| 3 | 75 / 20 |
| | 90 / 27 |
| | 98 / 36 |
| | 114 / 36 |
| | 125 / 41 |
| 5 | 98 / 20 |
| | 114 / 20 |
| | 146 / 41 |
| | 161 / 41 |
| | 177 / 41 |
| | 195 / 41 |
| 7 | 209 / 41 |
| | 230 / 41 |
| | 245 / 41 |
| | 272 / 41 |
| | 293 / 41 |
| | 334 / 41 |

| |
|--------|
| BBS-FC |
| BBS-FB |
| BBS-FA |
| BBS-LA |
| BBS-DA |
| BBS-ZA |
| BBS-WA |

| |
|-----------------------|
| beidseitig gehobelt |
| einseitig geschliffen |
| einseitig gebürstet |

Legende


- C [Nichtsicht Nsi]
 B [Sicht BC]
 A [Sicht AB]

 F [Fichte]
 L [Lärche]
 D [Douglasie]
 Z [Zirbe]
 W [Weisstanne]


Ohne Profil




1-fach Nut [28]




1-fach Nut [56]




Falz-Nut




2-fach Nut




3-fach Nut



Falz [20]



Falz [28]



Kommission: _____

| Stk. | Dicke [mm] | Breite [cm] | Länge [cm] |
|------|------------|-------------|------------|
| | | 125 | |
| | | 125 | |
| | | 125 | |
| | | 125 | |
| | | 125 | |
| | | 125 | |
| | | 125 | |

| Stk. | Dicke [mm] | Breite [cm] | Länge [cm] |
|------|------------|-------------|------------|
| | | 125 | |
| | | 125 | |
| | | 125 | |
| | | 125 | |
| | | 125 | |
| | | 125 | |
| | | 125 | |

Ort/Datum

Unterschrift/Stempel

Seite: .../...